



## Technische Liefervorschrift Technical delivery specifications

### FARBKENNZEICHNUNG FÜR STAHL - ROHMATERIAL Colour labeling for Steel - Raw Material

Werkstoff / Material	Werkstoff-Nr. / Material-No.	Farbe:	Color
S235JR	1.0038	Silber + Gelb	Silver + Yellow
S355J2	1.0577	Silber + Blau	Silver + Blue
C 15	1.0401	Silber	Silver
C 22	1.0402	Grün + Schwarz	Green + Black
C 22 mit erhöhtem Schwefel	1.1151	Grün + Weiß	Green + White
C 35	1.0501	Weiß	White
C 45	1.0503	Schwarz	Black
41 Cr 4	1.7035	Schwarz + Weiß	Black + White
25 Cr Mo 4	1.7218	Weiß + Blau	White + Blue
42CrMo4 / 42CrMoS4	1.7225 / 1.7227	Orange + Weiß	Orange + White
50 CrV4 / 51 CrV4	1.8159	Orange	Orange
31 Cr V 3	1.2208	Gelb	Yellow
115 Cr V 3	1.2210	Gelb + Blau	Yellow + Blue
X 5 Cr Ni 18 10	1.4301	Grün + Gelb	Green + Yellow
X 6 Cr Ni Ti 18 10	1.4541	Grün + Braun	Green + Brown
X 10 Cr Al 7	1.4713	Grau	Gray
X 15 Cr Ni Si 20 12	1.4828	Grün + Blau	Green + Blue
15 Mo 3	1.5415	Schwarz + Blau	Black + Blue
13 Cr Mo 4 4	1.7335	Grau + Orange	Gray + Orange
X 2 CrTiNb 18	1.4509	Blau	Blue
100 Cr 6	1.3505	Gelb + Braun	Yellow + Brown
18 CrNi 8	1.5920	Weiß + Braun	White + Brown
20 MnCr5	1.7147	Silber + Braun	Silver + Brown
30 MnVS6*	1.1302	Grün	Green
ZF 59 modi.**	1.1303	Beige	Beige
16MnCr5 / 16MnCrS5	1.7131 / 1.7139	Lila + Weiß	Purple + White
20MoCr4	1.7321	Schwarz + Orange	Black + Orange
20MnB5	1.5530	Grau + Gelb	Gray + Yellow
X2CrNi18-9	1.4307	Braun	Brown



## Technische Liefervorschrift Technical delivery specifications

### FARBKENNZEICHNUNG FÜR STAHL - ROHMATERIAL Colour labeling for Steel - Raw Material

Werkstoff / Material	Werkstoff-Nr. / Material-No.	Farbe:	Color
<i>46MnVS5</i>	<i>1.5233</i>	<i>Lila</i>	<i>Purple</i>
<i>40CrMnMoS8-6</i>	<i>1.2312</i>	<i>Gelb + Schwarz</i>	<i>Yellow + Black</i>
<i>C15R</i>	<i>1.1140</i>	<i>Grün + Grau</i>	<i>Green + Gray</i>

Die Farbkennzeichnung soll an den Stabenden oder durch einen umlaufenden Farbring ca. 0,5 m zum Bundende hin angebracht werden.

The color labeling is at the bar ends or roating color ring  
The color labeling ca. 0,5 m are attached to Band end.

\* Siehe Stahlvorschrift für Caddy + DLF Ident-Nr. 102932 + 103932

\* See technical delivery specifications for ID-No. 102932 + 103932

\*\* Siehe Stahlvorschrift ZF 59 Ident-Nr.102091 + 104381

\*\* See technical delivery specifications for ZF 59, ID-No. 102091 + 104381

Geändert / modified: 23.01.2019 ..... <div style="text-align: right;">Lüftl</div>	Freigegeben / Released: 23.01.2019 ..... <div style="text-align: right;">Schmidbauer</div>
--	---

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig. // This document is valid without signature.